



Mercedes – Benz Combination 5W-30 Fully Synthetic

Art No.1101

MAP VB Co.,Ltd.

Seonhyeon-ro 268 beon-gil, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do, Rep. of KOREA

Mercedes-Benz Combination 5W-30 합성 엔진오일은 터보장치, 직접분사 시스템 유무와 상관없이 현대적인 가솔린, 디젤 엔진을 위한 부드러운 엔진오일로 연료소비를 최소화하고 저온시동 시 우수한 유동성으로 마모, 부식방지. 1년 또는 15,000km 오일수명 보장, 에너지 효율이 뛰어나고 DPF의 수명을 연장시켜 줍니다. 오일교환 주기에 관한 예외조건은 제조업체의 지침을 참고 하십시오.

규격

ACEA C3 / MB 229.51

특성

- 우수한 냉 간 시동 특성
- 고속에서도 매우 안정되고 우수한 점도 유지
- 높은 전단 안정성
- 모든 작동조건에서 연료 절약
- 우수한 밀봉성능
- 낮은 증발, 낮은 오일소모
- 촉매 컨버터, DPF 장착차량에 적합
- 긴 오일 교환주기로 환경, 자원보호

색상	;	연한 갈색	
15°C 에서의 밀도	;	850 g/cm ³	EN ISO 12185
100°C 에서의 점도	;	12.1 mm ² /s	DIN 51 562
점도 지수	;	165	DIN ISO 2909
유동점	;	-36°C	DIN ISO 3016

더욱 자세한 제품 정보가 필요하면 당사에 직접 문의하십시오.

