



# Technical Data

MAP VB Co.,Ltd.  
TEL ; 050 6050 6161

JAN, 30, 2018.

## Mercedes - Benz Multi Long Life 5W-30 Fully Synthetic

Art No.1102

MAP VB Co.,Ltd.

Seonhyeon-ro 268 beon-gil, Ilsandong-gu,  
Goyang-si, Gyeonggi-do, Rep. of KOREA

Mercedes-Benz Multi Long Life 5W-30은 터보장치, 직접 분사형식에 관계없이 가솔린 디젤엔진 을 위한 엔진오일로 마찰, 마모, 연료소비 최소화, 우수한 저온시동 특성의 프리미엄 엔진오일. 배출가스의 입자상 물질의 농도를 줄여 DPF의 수명을 연장시키고 미세먼지의 배출을 억제하여 대기환경을 보호하고 특수 베이스 오일을 사용하여 높은 점도지수로 안정적이고 지속적인 엔진보호성을 발휘합니다. 1년 또는 15,000km 오일교환 주기를 권장하며 오일교환 주기 예외의 경우 제조업체의 지침을 참고 하십시오.

### 규격

ACEA C3 / MB 229.51

### 특성

- - 25°C 이하의 저온에서도 뛰어난 저온 시동 특성
- 매우 안정적이고 우수한 점도유지 성능과 뛰어난 전단 안정성
- 모든 작동조건에서 연료 절약
- 높은 작동온도에서 윤활유막 보장
- 우수한 밀봉 효과
- 낮은 증발손실, 낮은 오일소모
- 마모, 부식, 소포(거품)에 대한 탁월한 엔진보호 성능
- 촉매 변환장치, 엘 장착 차량에 적합
- 긴 오일교환 주기로 환경, 자원보호

색상	;	연한 갈색	
15°C 에서의 밀도	;	850.5 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
100°C 에서의 점도	;	12.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
점도 지수	;	174	DIN ISO 2909
유동점	;	-39°C	DIN ISO 3016

더욱 자세한 제품 정보가 필요하면 당사에 직접 문의하십시오.

